

ACRIELASTIC es un sellador acrílico emulsionado base agua, libre de solventes orgánicos que cura por liberación de humedad. Su formulación con fungicida evita el desarrollo de hongos y moho sobre la superficie. Por su consistencia pastosa, no escurre en aplicaciones verticales.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mantiene sus propiedades elásticas desde -20°C hasta 82°C.
- ✓ Formulado con antihongos.
- ✓ Adhesivo de montaje para piezas ligeras.
- ✓ Permite realizar el acabado estético antes de secar, para no tener que lijar.
- ✓ Evite aplicar sobre espacios expuestos a la humedad permanente.
- ✓ Una vez que alcanza su tiempo de curado puede ser pintado con pintura de aceite o caucho.

USOS Y APLICACIONES

- ✓ Sellador multipropósito con buena adherencia a una amplia variedad de materiales como concreto, yeso, anime, madera, mdf, fibrocemento.
- ✓ Ideal para acabados en trabajos de mampostería y madera.
- ✓ Para sellado de juntas en closets, gabinetes, entrepaños, gavetas.
- ✓ Para instalación de cielos rasos y paneles divisorios de fibrocemento.
- ✓ Montaje de molduras, rodapiés y cornisas.
- ✓ Para sellado de contramarcos de puertas y ventanas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad	Valor	Ensayo
Viscosidad, cP	270.000-310.000	ASTM 1084
Resistencia a la tensión (concreto), psi	125	ASTM D 4541
Elongación, %	220	ASTM D 638
Tiempo de formación de piel, minutos	25-35	N.A.

MODO DE EMPLEO



Las superficies a sellar deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasa o aceite.



Proteja las superficies adyacentes con tirro o cinta adhesiva.



Perfore la punta del cartucho, coloque el pico dosificador y corte en forma diagonal según el ancho deseado.



Aplique directamente sobre la superficie, empleando la pistola para tal fin. Aplique el sellador asegurándose que la cavidad es llenada totalmente. Se deben evitar las burbujas y huecos de aire.



Alise la superficie con una espátula (durante los primeros 30 min posteriores a su aplicación). Úse en lugares ventilado. Realice de una vez el acabado estético y deje secar.

ALMACENAMIENTO

ACRIELASTIC puede almacenarse en sus envases originales, sin abrir en lugares frescos, secos y a la sombra hasta por 24 meses posteriores a su fabricación, identificada en la parte superior del envase.

COLOR

Blanco.

PRESENTACIÓN

- ✓ Cajas de 12 cartuchos de 290 ml.
- ✓ Cajas de 12 cartuchos de 145ml.

PRECAUCIÓN

No se ingiera. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos y mucosas. En caso de contacto lavar con abundante agua por 15 minutos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Si esta considerando usar este producto debe revisar la Hoja de Datos de Seguridad del Material y la etiqueta más reciente para conocer la información de seguridad del producto, las instrucciones de manejo, el equipo de protección personal, de ser necesario, y cualquier especial adicional.

Puede comunicarse a través del correo electrónico soporte@simbi.com.ve o por los números telefónicos: (0212) 257 3578 y (0212) 257 1568 para información adicional.